

はじめに

この度は「コントロールCAP」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます
本製品はラジコン専用部品です。電動モーターカーに限らず受信機・サーボを搭載する
あらゆるラジコンにお使いいただけます。

下記の注意をお読みの上末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。

◎取り扱い上の注意

1. 弊社の承諾無く本商品記載のマニュアル、ホームページ等の記載の一部、もしくは全部の複製、流用、転用を禁止いたします。
2. 本商品の外観、仕様等は予告無く変更することがあります。
3. 本商品の分解、改造等を禁止し、それによるいかなる損害も弊社は負担しないものといたします。
4. 電気を蓄電いたしますので分解は危険です。お止めください。

お問い合わせ先

コントロール キャップ・サポートセンター
フィルダイムコスモス（有）
埼玉県戸田市下前 2-12-13-902
TEL048-420-2041 FAX048-420-2044

取り付け後の効果について

1. スタート立ち上がり時に発生する 0.05 秒間の瞬間レスポンス低下を阻止します。
2. ハイレスポンスで電子系が応答します。
3. 受信感度が安定しコントロール距離がアップします。
4. サーボの応答性・モータートルク・初期応答がアップします。

取 り 付 け 方 法

- 「コントロール CAP」の電源ラインをバッテリー～アンプ間に割り込ませるだけ！
電源ライン 赤線 (+) 黒線 (-)
- 装置には極性があります、電源の+と-を逆に取り付けないようにご注意ください。
プラスはプラス、マイナスはマイナス同士となるように並列に接続してください。

<取り付けの際の注意>

1. バッテリーを必ず外した状態で接続してください。
2. アンプ（スピードコントローラー）のスイッチは**OFF**で接続してください。
3. 本製品は汎用性をもたせる為、接続用の端子類は加工しておりません。
お使いのバッテリー及びアンプに合わせて接続してください。
4. 本製品はラジコン専用です。各バッテリー専用品をお使いください。
適合を間違えると本来の性能が発揮されません。

CAP1 3.0V 用 (0~3V)

CAP2 4.6V 用 (3~4.6V)

CAP3 7.2V 用 (4.6~7.2V)

CAP4 9.6V 用 (7.2~9.6V)

CAP5 12.0V 用 (9.6~12V)

<取り外しの注意>

「コントロール CAP」は、バッテリーと同じように電気を蓄えますので、取り外しますと本体に電気エネルギーが蓄電されたままになってしまいますので、ショートすると危険です。バッテリーを切り離し、必ず放電させてから取り外してください。

効果を体感する為に

走行1分～2分前にバッテリーをアンプに接続して下さい。接続後すぐに走行しますと、効果が半減します。また、モーターチェッカーなどで、コンディションを計測する方が多いのですが、実際に負荷をかけた状態でないと、本来の性能が発揮されないののであてになりません。簡単にトルクアップを計る方法としては、RC自動車のフロントを壁面に向け、シャーシの下に厚紙などを敷くことでも、簡単に判断できます。スロットルをオンにしたときの、シャーシ下の厚紙が何処まで飛んでいくかで、瞬発力などの初期応答やトルクアップを簡単に体感できますので、是非お試しください。